


### KW PRIMUS

Konsolenseilwinden sind vielseitig einsetzbar und als Hebezeug unverzichtbar. Häufiger Einsatz stellt hohe Anforderungen an Material und Gerät. Hier bietet sich mit der Seilwinde Primus eine optimale Lösung.

Die vollverzinkte, robuste Seilwinde verfügt über eine Druckbremse mit Sperrklinke und ist in verschiedenen Ausführungen im Zuglastbereich von 650 kg bis 1.350 kg erhältlich. Die Konsolenseilwinde Primus Inox ist aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl gearbeitet und daher besonders für den Einsatz unter extremen klimatischen oder sterilen Bedingungen geeignet.



**KW PRIMUS**

Artikel-Nr. verzinkt Edelstahl	2012512KQV065 2012511KQV065	2012512KQV135 2012511KQV135
Tragfähigkeit 1 Lage / kg	650	1350
Übersetzung	5:1	10:1
A / mm	232	272
B / mm	192	267
C / mm	93	95
D / mm	43	45
E / mm	312	313
F / mm	296	320
G / mm	135	135
Gewicht / kg	7,3	12,1
Für Seil $\varnothing$ / mm	6	7
Seilaufnahme, m	20	26

