

Artikeldatenblatt



Kastenwagen 5692 mit ALU-Wänden

Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand, und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. 1 Längswand mit leichtgängigem Rollladenverschluss aus Alu-Hohlprofilen mit Griffmulden und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Schutzleiste um den Grundrahmen aus Kunststoffprofil.

Technische Details



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Tragkraft | 750 kg |
| Etagenhöhen | 292, 582, 882, 1182, 1482 mm |
| Ladefläche | 1000 x 650 L x B mm |
| Außenmaße | 1170 x 750 x 1792 L x B x H mm |
| Bereifung | TPE 200 x 40 mm |
| Eigengewicht | 140 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976019239 |
| Artikelnummer | 5692 |